

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 417.632.07

Uitgegeven op: 27-09-2022



## Certificaathouder

VBH Nederland BV  
Houtduifstraat 22  
4901 BP Oosterhout  
T: +31 (0)162 483 400  
E: info@vbh-nl.com  
I: www.vbh-nl.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-rozet**

geleverd onder logo / merk:

### **HvN / Q**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**493 , 497 , 498**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

## 1. PRODUCT

cilinder-rozet

## PRODUCTSOORT

inbraakwerend beslag

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	1 set, bestaande uit een buitendeel en bevestigings schroeven
Systeem:	met OF zonder cilindertrek bescherming voor 17 mm profielcilinder
Materiaal:	buitendeel: geëxtrudeerd aluminium met aluminium afdek binnendeel: RVS
Afmeting:	buitendeel: 73x33x10,5 mm binnenschild: 80x28x3 mm buitendeel KT: 73x33x11,5 OF 73x33x14 mm binnendeel KT: 80x28x4 mm
Bevestiging:	2xM6 RVS(A2 70) met beveiligde boutkoppen
Geschikt voor toepassing:	Kunststof, Metaal in combi met insteeksloten op aluminium of kunststof deuren

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 493 497 498 - 20.09.22

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-rozet overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).