

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 417.213.02

Uitgegeven op: 03-10-2018



Certificaathouder

VBH Nederland BV
Houtduifstraat 22
4901 BP Oosterhout
T: +31 (0)162 483 400
E: info@vbh-nl.com
I: www.vbh-nl.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntspaniek-smalslot, evt. elektromechanisch

geleverd onder logo / merk:

systeQ

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

systeQ-M-B2H-ESC , systeQ-M-M-B2H-ESC

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

(waaraan is toegevoegd het symbool voor vlucht vriendelijke deuren of de toevoeging EN179/EN1125.)



Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature, likely belonging to ir. H.A.J. van Dartel.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntspaniek-smalslot, evt. elektromechanisch

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische en elektronische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten + 2 bijkomende haak met dubbele penschoten
Systeem:	sleutel OF krukbediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 92 mm DM: 35/40/45 mm
Materiaal:	voorplaat: RVS slotkasten: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat: 1546/2405x20/U22/24/U24 mm slotkasten: 200xdm+18x15 / 135x40x15 mm
Bevestiging:	voorplaat: parkers Ø 4 mm door 2 wanden OF voorplaat: 4 mm OF M5 met klemplaat (Wicon)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal in deuren in combi met VBH sluitlijst SL/B2H (417.613.03)

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: systeQ-M(-M)-B2H(-ESC) versie 2018-07-20

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntspaniek-smalslot, evt. elektromechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntspaniek-smalslot, evt. elektromechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegeneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntspaniek-smalslot, evt. elektromechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).